

Aufbauanleitung Ausstellung RE-ACT

Inhalt

Kisten 1-4: je 4 Tellerfüße

Kiste 5:

- 16 Fußstücke (jeweils inkl. Schraube) zum Aufschrauben auf die Tellerfüße
- 16 Alurohre für senkrechte Stützen unten (120 cm, zu erkennen an den Stützen zum Aufstecken der oberen Rohre)
- 16 Alurohre für senkrechte Stützen oben (110cm, zu erkennen an den Kunststoffabdeckkappen)
- 22 Alurohre für waagerechte Verbindungen (145 cm, beidseitig offen)
- 44 Rohrschellen
- 10 Banner, jeweils 3 aufgerollt auf Papprollen
- 4 Spiegelfolienpappen (für die Tafel 10)
- 2 Schraubendreher Kreuzschlitz (Größe PH3)
- 2 Inbus-Schlüssel (Größe 6mm)
- 8 Schrauben M6\*65mm zum Verbinden der kleinen Kisten untereinander für den Transport
- 12 Splinte zum Sichern der Kistenverschlüsse
- 2 Spanngurte
- (Es sind sowohl 1 Fußstück sowie ein Tellerfuß und 1 Alurohr als Ersatzteil vorhanden)



Ein Projekt von:



Projektpartner:



Gefördert von:



### Aufbauanleitung

- Hinweis: Die Kisten sind zum Transport miteinander verschraubt und mit zwei Spanngurten gesichert. Am besten legen Sie die Schrauben gleich in den beiliegenden Beutel, damit Sie sie beim Abbau der Ausstellung nicht lange suchen müssen.
- Überlegen Sie sich, wo und wie Sie die Ausstellung aufbauen wollen. Falls Sie die Ausstellung nicht im Erdgeschoss aufbauen, lassen sich die kleinen Kisten (mit den Tellerfüßen) leicht zu zweit, die große Kiste (mit der Ausstellung) am besten zu viert tragen.
- Wir empfehlen Ihnen, nur die gerade benötigten Teile aus den Kisten zu entnehmen!



### Aufbau der ersten Ausstellungstafel

1. Nehmen Sie zwei Tellerfüße aus der Kiste. Achtung: Bitte stellen Sie die Kiste dazu senkrecht und ziehen die Tellerfüße nach oben heraus. Beim waagerechten Herausziehen klemmt man sich leicht die Finger!
2. Schrauben Sie zwei Fußstücke auf die beiden Tellerfüße. Die Schrauben werden von unten in die Fußstücke geschraubt. Wir empfehlen Ihnen, die Tellerfüße dazu von einer zweiten Person festhalten zu lassen.
3. Anschließend legen Sie die beiden Tellerfüße an die Position, an der die 1. Ausstellungstafel stehen soll. Der Abstand zwischen den beiden Stützen beträgt 145 cm.
4. Stecken Sie zwei untere Alurohre (120 cm, zu erkennen an den Stutzen zum Aufstecken der oberen Rohre) auf die beiden Fußstücke. Sollten die Stutzen zu weit in den Rohren stecken, lassen sie sich von der Gegenseite wieder herausschieben – z. B. mit einem Zollstock!
5. Stecken Sie zwei obere Alurohre (110cm, zu erkennen an den Kunststoffabdeckkappen) auf die unteren Rohre.
6. Setzen Sie an eine der Stützen eine Verbindungsschelle oben direkt unter die Abdeckkappen, stecken Sie ein waagerechtes Alurohr (145 cm, beidseitig offen) in die Schelle und schrauben Sie sie zusammen. Dabei muss eine zweite Person die Querstange festhalten!
7. Achtung: Bitte die Verbindungsschellen nicht auf den Alurohren verschieben, da sonst sehr leicht Kratzer entstehen. Falls Sie eine Schelle nachträglich wieder versetzen wollen, müssen Sie die Schelle komplett wieder aufschrauben, abnehmen und neu ansetzen.



8. Entrollen Sie das zugehörige Banner und hängen es über die Querstange. Vorder- und Rückseite der Banner sind identisch. Die Naht muss auf der Oberkante der Querstange aufliegen.
9. Setzen Sie eine zweite Verbindungsschelle oben auf die zweite Stütze. Rücken Sie die Stütze so zurecht, dass die Querstange in die Schelle passt. Schrauben Sie die Schelle anschließend zusammen.
10. Legen Sie eine zweite Querstange unten in das Banner ein. Setzen Sie zunächst an einer der senkrechten Stützen eine Verbindungsschelle an, stecken die Querstange ein und schrauben die Schelle zusammen. Um das Banner zu spannen, drückt am besten eine zweite Person dabei die Querstange mit Gefühl nach unten.
11. Wiederholen Sie diesen Vorgang an der anderen Stütze.
12. Das erste Banner steht nun, herzlichen Glückwunsch!



#### Aufbau der zweiten Ausstellungstafel

13. Um die Standfestigkeit zu erhöhen, sollten die beiden Ausstellungstafeln in einem leichten Winkel zueinander stehen („zick-zack“). Die Verbindungsschellen an der mittleren Stütze müssen daher bereits im gewünschten Winkel angebracht werden (s. folgender Arbeitsschritt)!
14. Setzen Sie an einer Stütze der schon aufgebauten Ausstellungstafel direkt unter der oberen Verbindungsschelle eine zweite Schelle an.
15. Bauen Sie eine weitere senkrechte Stütze auf (Arbeitsschritte 1 bis 5). Auch hier gehört die obere Verbindungsschelle nicht ganz nach oben, sondern um eine Schellenbreite nach unten versetzt (s. Bild)
16. Wiederholen Sie die Arbeitsschritte 6 bis 11.



#### Aufbau weiterer Ausstellungstafeln

- Sie können die weiteren Ausstellungstafeln entweder auch in Zweierpaaren aufstellen oder Sie setzen die Reihe der ersten beiden Tafeln fort.
- Wenn Sie sich für eine getrennte Aufstellung entscheiden, müssen die letzten drei Ausstellungstafeln als Dreiergruppe aufgestellt werden!
- Etwaige Verschmutzungen können Sie mit einem feuchten Tuch entfernen. Bitte auf keinen Fall scharfe Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden!
- Bitte kein Klebeband auf den bedruckten Flächen und den Klarsichttaschen anbringen (Klebeband verträgt sich nicht mit der Folie)!

#### Ausstellungstafel 10 lädt zur Interaktion ein.

- Bitte bringen Sie die beiliegenden Spiegelfolientafeln mit dem Klettband von hinten an die jeweiligen Aussparungen an.  
Auf der Tafel befinden sich Klarsichttaschen. Hier können SuS ihre eigenen Kommentare anbringen. Dazu bitte ein DIN A 4 Blatt beschreiben und in die Klarsichttasche einlegen. Die SuS können nun Teil der Ausstellung werden. Ihr Spiegelbild mit dem eigenen Kommentar kann auch fotografiert werden.
- 
- Für die Dokumentation schicken Sie uns bitte ein paar Fotos der Aufgebauten Ausstellung und gerne auch Bilder vielen Dank!
- .

Abbau der Ausstellung

- Lösen Sie an den Ausstellungstafeln jeweils zuerst die untere Querstange.
- Schrauben Sie die Verbindungsschelle an der oberen Querstange an einer Seite auf. Achtung: Dabei muss eine zweite Person die Querstange festhalten!
- Nehmen Sie das Banner vorsichtig von der Querstange und legen es entweder auf einen Tisch oder auf die weiße Abdeckplane. Bitte nicht auf den Boden legen!
- Bei Tafel 10 entnehmen Sie bitte die Spiegelfolienpappen. Diese werden ganz zum Schluss in die gepackte Kiste oben aufgelegt, bevor Sie die Kisten verschließen.
- Rollen Sie das Banner von der unteren Naht beginnend auf die Papprolle.
- Bitte schrauben Sie die Schrauben wieder in die Verbindungsschellen ein, bevor Sie sie in der Kiste verstauen. Bitte auch die Schrauben in die Fußstücke wieder einsetzen.
- Legen Sie bitte alle Stangen und die zusammengerollten Banner wieder in die zugehörigen Fächer der Kiste.
- Säubern Sie die weiße Abdeckplane und legen sie oben auf die zusammengerollten Banner.
- Kontrollieren Sie bitte anhand der Checkliste, ob alle Gegenstände vorhanden und verstaut sind.  
Bitte melden Sie uns Verluste oder Beschädigungen umgehend!
- Wenn alles außer dem Beutel mit den Schrauben und Splinten verstaut ist, schließen Sie alle Kisten und sichern die Kistenverschlüsse mit den Splinten.
- Die vier kleinen Kisten mit den Tellerfüßen tragen Nummern, so dass Sie sie passend wieder auf das Fahrgestell aufsetzen können. Auch die aufgespritzten Markierungstreifen helfen Ihnen bei der korrekten Positionierung. Die beiden kleinen Kisten mit den aufgeschraubten Leisten müssen so auf die beiden anderen Kisten (ohne Leisten) gelegt werden, dass die aufgeschraubten Leisten oben und außen positioniert sind!
- Schrauben Sie die vier kleinen Kisten mit den acht Schrauben (M6\*65mm) und den Flügelmuttern zusammen. Bitte die Schrauben nicht zu fest anziehen!
- Die große Kiste wird so auf die kleinen Kisten gestellt, dass sie sicher innerhalb der Holzleisten (oben auf den beiden oberen, kleinen Kisten) steht.
- Zuletzt die beiden Spanngurte unter dem Fahrgestell durchführen (direkt innerhalb der Rollen), oben auf der Kiste zusammenführen und mit der Ratsche festzurren – bitte nicht zu fest! Geschafft!

